

Version : **2023.01**

Dernière mise-à-jour : 2023/08/25 01:09

# LCF503 - Gestion des Droits

## Contenu du Module

- **LCF503 - Gestion des Droits**

- Contenu du Module
- Présentation
- Préparation
- LAB #1 - Les Droits Unix Simples
  - 1.1 - La Modification des Droits
    - La Commande chmod
      - Mode Symbolique
      - Mode Octal
    - La Commande umask
  - 1.2 - Modifier le propriétaire ou le groupe
    - La Commande chown
    - La Commande chgrp
- LAB #2 - Les Droits Unix Étendus
  - 2.1 - SUID/SGID bit
  - 2.2 - Inheritance Flag
  - 2.3 - Sticky bit
- LAB #3 - Les Droits Unix Avancés
  - 3.1 - Les ACL
  - 3.2 - Les Attributs Étendus

## Présentation

Dans sa conception de base, Linux utilise une approche sécurité de type **DAC**. Cette approche est maintenue dans la mise en place et l'utilisation des **ACL** et les **Attributs Etendus Ext2/Ext3/Ext4, JFS, ReiserFS, XFS et Btrfs** :

Type de Sécurité	Nom	Description
DAC	<i>Discretionary Access Control</i>	L'accès aux objets est en fonction de l'identité (utilisateur,groupe). Un utilisateur peut rendre accessible aux autres ses propres objets.

## Préparation

Dans votre répertoire personnel, créez un fichier tux.jpg grâce à la commande **touch**:


```
[root@centos8 ~]# exit  
logout  
[trainee@centos8 ~]$ pwd  
/home/trainee  
[trainee@centos8 ~]$ touch tux.jpg  
[trainee@centos8 ~]$ ls -l | grep tux.jpg  
-rw-rw-r--. 1 trainee trainee 0 Apr 21 03:42 tux.jpg
```



**Important** : Notez que le fichier créé est un fichier **texte**. En effet, Linux ne tient pas compte de l'extension **.jpg**

## LAB #1 - Les Droits Unix Simples

Les autorisations ou droits d'accès en Linux sont communiqués comme suit :



ou r = lecture, w = écriture et x = exécutable

Dans chaque inode est stocké le numéro de l'utilisateur à qui appartient le fichier concerné ainsi que le numéro du groupe. Quand le fichier est ouvert le système compare le numéro de l'utilisateur (UID) avec le numéro de l'utilisateur stocké dans l'inode ( Utilisateur de Référence ). Si ces deux numéros sont identiques, l'utilisateur obtient les droits du propriétaire du fichier. Si les numéros diffèrent, le système vérifie si l'utilisateur est dans le groupe référencé dans l'inode. Si oui, l'utilisateur aura les droits spécifiés pour le groupe. Si aucune condition n'est remplie, l'utilisateur se voit attribuer les droits des «autres».

Les droits pour les répertoires sont légèrement différents :

<b>r</b>	Les éléments du répertoire sont accessibles en lecture ( lister )
<b>w</b>	Les éléments du répertoire sont modifiables ( création et suppression ).
<b>x</b>	Le nom du répertoire peut apparaître dans un chemin d'accès.

## 1.1 - La Modification des Droits

### La Commande chmod

#### Mode Symbolique

Afin de modifier les droits d'accès aux fichiers, on utilise la commande chmod dont le syntaxe est le suivant :

chmod [ -R ] catégorie opérateur permissions nom\_fichier

ou

chmod [ -R ] ugoa +-= rwxXst nom\_du\_fichier

où

<b>u</b>	user
<b>g</b>	group
<b>o</b>	other
<b>a</b>	all
<b>+</b>	autorise un accès
<b>-</b>	interdit un accès
<b>=</b>	autorise exclusivement l'accès indiqué
<b>r</b>	read
<b>w</b>	write
<b>x</b>	execute
<b>X</b>	exécution si la cible est un répertoire ou si c'est un fichier est déjà exécutable pour une des <i>catégories</i> (ugo)
<b>s</b>	SUID/SGID bit
<b>t</b>	sticky bit

par exemple la commande suivante donnera aux autres l'accès en écriture sur le fichier tux.jpg :

```
[trainee@centos8 ~]$ chmod o+w tux.jpg
[trainee@centos8 ~]$ ls -l | grep tux.jpg
-rw-rw-rw-. 1 trainee trainee 0 Apr 21 03:42 tux.jpg
```

tandis que la commande suivante ôtera les droit d'accès en écriture pour l'utilisateur et le groupe :

```
[trainee@centos8 ~]$ chmod ug-w tux.jpg
[trainee@centos8 ~]$ ls -l | grep tux.jpg
-r--r--rw-. 1 trainee trainee 0 Apr 21 03:42 tux.jpg
```



**Important :** Seul le propriétaire du fichier ou root peuvent modifier les permissions.

## Mode Octal

La commande chmod peut également être utilisée avec une représentation octale ( base de 8 ). Les valeurs octales des droits d'accès sont :

r	w	x	r	w	x	r	w	x
400	200	100	40	20	10	4	2	1
<hr/>			<hr/>			<hr/>		
Utilisateur			Group			Other		



**Important :** Ainsi les droits rwx rwx rwx correspondent à un chiffre de 777.

La commande chmod prend donc la forme suivante:

```
chmod [ -R ] mode_octal nom_fichier
```

La commande suivante correspond donc à l'attribution des droits : rw- r- r- :

```
[trainee@centos8 ~]$ chmod 644 tux.jpg
[trainee@centos8 ~]$ ls -l | grep tux.jpg
-rw-r--r--. 1 trainee trainee 0 Apr 21 03:42 tux.jpg
```



**Important :** Les droits d'accès par défaut lors de la création d'un objet sont :

Répertoires	rwx rwx rwx	777
Fichier normal	rw- rw- rw-	666

## Options de la Commande

Les options de cette commande sont :

```
[trainee@centos8 ~]$ chmod --help
Usage: chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...
      or: chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...
      or: chmod [OPTION]... --reference=RFILE FILE...
Change the mode of each FILE to MODE.
With --reference, change the mode of each FILE to that of RFILE.

-c, --changes          like verbose but report only when a change is made
-f, --silent, --quiet  suppress most error messages
-v, --verbose          output a diagnostic for every file processed
--no-preserve-root    do not treat '/' specially (the default)
--preserve-root        fail to operate recursively on '/'
--reference=RFILE     use RFILE's mode instead of MODE values
-R, --recursive        change files and directories recursively
--help                display this help and exit
--version             output version information and exit
```

Each MODE is of the form '[ugoa]\*([-=]([rwxXst]\*|[ugol]))+|[-=][0-7]+'.

GNU coreutils online help: <<https://www.gnu.org/software/coreutils/>>
Full documentation at: <<https://www.gnu.org/software/coreutils/chmod>>
or available locally via: info '(coreutils) chmod invocation'

## La Commande umask

L'utilisateur peut changer sa masque de permissions défaut lors de la création d'objets en utilisant la commande umask.

La valeur par défaut de l'umask sous RHEL/CentOS est différente pour un utilisateur normal et pour root :

```
[trainee@centos8 ~]$ umask  
0002  
[trainee@centos8 ~]$ su -  
Password: fenestros  
[root@centos8 ~]# umask  
0022  
[root@centos8 ~]# exit  
logout
```

Par exemple dans le cas où l'utilisateur souhaite que les fichiers créés dans le futur comportent des droits d'écriture et de lecture pour l'utilisateur mais uniquement des droits de lecture pour le groupe et pour les autres, il utiliserait la commande :

```
$ umask 022 [Entrée]
```

avant de créer son fichier.



umask sert à enlever des droits des droits maximaux :

<b>Masque maximum lors de la création d'un fichier</b>	rw- rw- rw-	666
<b>Droits à retirer</b>	— -w- -w-	022
<b>Résultat</b>	rw- r- r-	644

Dans l'exemple qui suit, on utilise la commande touch pour créer un fichier vide ayant les nouveaux droits par défaut :

```
[trainee@centos8 ~]$ umask 044  
[trainee@centos8 ~]$ touch tux1.jpg  
[trainee@centos8 ~]$ ls -l | grep tux1.jpg  
-rw--w--w-. 1 trainee trainee 0 Apr 21 04:06 tux1.jpg  
[trainee@centos8 ~]$ umask 002  
[trainee@centos8 ~]$ umask  
0002
```

## Options de la Commande

Les options de cette commande sont :

```
[trainee@centos8 ~]$ help umask
umask: umask [-p] [-S] [mode]
    Display or set file mode mask.
    Sets the user file-creation mask to MODE. If MODE is omitted, prints
    the current value of the mask.
    If MODE begins with a digit, it is interpreted as an octal number;
    otherwise it is a symbolic mode string like that accepted by chmod(1).
    Options:
        -p      if MODE is omitted, output in a form that may be reused as input
        -S      makes the output symbolic; otherwise an octal number is output
    Exit Status:
    Returns success unless MODE is invalid or an invalid option is given.
```

## 1.2 - Modifier le propriétaire ou le groupe



**Important** - Le changement de propriétaire d'un fichier se fait uniquement par l'administrateur système - root.

### La Commande chown

Dans le cas du fichier tux.jpg appartenant à trainee, root peut changer le propriétaire de trainee à root avec la commande suivante :

```
[trainee@centos8 ~]$ su -
Password: fenestros
```

```
[root@centos8 ~]# cd /home/trainee
[root@centos8 trainee]# chown root tux.jpg
[root@centos8 trainee]# ls -l | grep tux.jpg
-rw-r--r--. 1 root      trainee   0 Apr 21 03:42 tux.jpg
```

## Options de la Commande

Les options de cette commande sont :

```
[root@centos8 trainee]# chown --help
Usage: chown [OPTION]... [OWNER][:[GROUP]] FILE...
      or: chown [OPTION]... --reference=RFILE FILE...
Change the owner and/or group of each FILE to OWNER and/or GROUP.
With --reference, change the owner and group of each FILE to those of RFILE.

-c, --changes          like verbose but report only when a change is made
-f, --silent, --quiet  suppress most error messages
-v, --verbose           output a diagnostic for every file processed
--dereference          affect the referent of each symbolic link (this is
                      the default), rather than the symbolic link itself
-h, --no-dereference   affect symbolic links instead of any referenced file
                      (useful only on systems that can change the
                      ownership of a symlink)
--from=CURRENT_OWNER:CURRENT_GROUP
                      change the owner and/or group of each file only if
                      its current owner and/or group match those specified
                      here. Either may be omitted, in which case a match
                      is not required for the omitted attribute
--no-preserve-root     do not treat '/' specially (the default)
--preserve-root        fail to operate recursively on '/'
--reference=RFILE      use RFILE's owner and group rather than
                      specifying OWNER:GROUP values
-R, --recursive         operate on files and directories recursively
```

The following options modify how a hierarchy is traversed when the -R option is also specified. If more than one is specified, only the final one takes effect.

- H if a command line argument is a symbolic link to a directory, traverse it
- L traverse every symbolic link to a directory encountered
- P do not traverse any symbolic links (default)

- help display this help and exit
- version output version information and exit

Owner is unchanged if missing. Group is unchanged if missing, but changed to login group if implied by a ':' following a symbolic OWNER.  
OWNER and GROUP may be numeric as well as symbolic.

#### Examples:

- chown root /u Change the owner of /u to "root".
- chown root:staff /u Likewise, but also change its group to "staff".
- chown -hR root /u Change the owner of /u and subfiles to "root".

GNU coreutils online help: <<https://www.gnu.org/software/coreutils/>>  
Full documentation at: <<https://www.gnu.org/software/coreutils/chown>>  
or available locally via: info '(coreutils) chown invocation'

## La Commande chgrp

Le même cas de figure s'applique au groupe :

```
[root@centos8 trainee]# chgrp root tux.jpg
[root@centos8 trainee]# ls -l | grep tux.jpg
```

```
-rw-r--r--. 1 root      root      0 Apr 21 03:42 tux.jpg
```



**Important :** Le droit de supprimer un fichier dépend des droits sur le répertoire dans lequel le fichier est stocké et non des droits du fichier lui-même.

## Options de la Commande

Les options de cette commande sont :

```
[root@centos8 trainee]# chgrp --help
Usage: chgrp [OPTION]... GROUP FILE...
      or: chgrp [OPTION]... --reference=RFILE FILE...
Change the group of each FILE to GROUP.
With --reference, change the group of each FILE to that of RFILE.

-c, --changes          like verbose but report only when a change is made
-f, --silent, --quiet   suppress most error messages
-v, --verbose           output a diagnostic for every file processed
--dereference          affect the referent of each symbolic link (this is
                       the default), rather than the symbolic link itself
-h, --no-dereference   affect symbolic links instead of any referenced file
                       (useful only on systems that can change the
                       ownership of a symlink)
--no-preserve-root     do not treat '/' specially (the default)
--preserve-root        fail to operate recursively on '/'
--reference=RFILE       use RFILE's group rather than specifying a
                       GROUP value
-R, --recursive         operate on files and directories recursively
```

The following options modify how a hierarchy is traversed when the -R

option is also specified. If more than one is specified, only the final one takes effect.

```
-H          if a command line argument is a symbolic link  
           to a directory, traverse it  
-L          traverse every symbolic link to a directory  
           encountered  
-P          do not traverse any symbolic links (default)  
  
--help      display this help and exit  
--version   output version information and exit
```

Examples:

```
chgrp staff /u      Change the group of /u to "staff".  
chgrp -hR staff /u  Change the group of /u and subfiles to "staff".
```

GNU coreutils online help: <<https://www.gnu.org/software/coreutils/>>  
Full documentation at: <<https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>>  
or available locally via: info '(coreutils) chgrp invocation'

## LAB #2 - Les Droits Unix Etendus

### 2.1 - SUID/SGID bit

Malgré ce que vous venez de voir, dans la première des deux fenêtres ci-dessous, vous noterez que le fichier **passwd** se trouvant dans le répertoire **/etc** possède les permissions **rw- r- r-** et qu'il appartient à **root**. Autrement dit **seul** root peut écrire dans ce fichier. Or, quand un utilisateur normal change son mot de passe, il écrit dans ce fichier. Ceci semble donc être une contradiction.

```
[root@centos8 trainee]# ls -l /etc/passwd /usr/bin/passwd  
-rw-r--r--. 1 root root 2104 Apr 20 18:36 /etc/passwd  
-rwsr-xr-x. 1 root root 33600 Apr  6  2020 /usr/bin/passwd
```

Pour remédier à cette apparence contradiction, Linux dispose de deux droits d'accès étendus :

- Set UserID bit ( SUID bit )
- Set GroupID bit ( SGID bit )

Quand le SUID bit est placé sur un programme, l'utilisateur qui lance ce programme se voit affecté le numéro d'utilisateur du propriétaire de ce programme et ce pour la durée de son exécution.

Dans le cas du changement de mot de passe, chaque utilisateur qui lance le programme /usr/bin/passwd se trouve temporairement avec le numéro d'utilisateur du propriétaire du programme /usr/bin/passwd, c'est à dire root. De cette façon, l'utilisateur peut intervenir sur le fichier /etc/passwd. Ce droit est indiqué par la lettre s à la place de la lettre x.

La même fonction existe pour le groupe à l'aide du SGID bit.

Pour assigner les droits, vous utiliserez la commande chmod :

- chmod u+s nom\_du\_fichier
- chmod g+s nom\_du\_fichier

En base huit les valeurs sont les suivants :

- SUID = 4000
- SGID = 2000

Afin d'identifier les exécutables ayant le SGID ou SUID bit, utilisez la commande suivante :

```
[root@centos8 trainee]# find / -type f \(\ -perm -4000 -o -perm -2000 \) -exec ls {} \;
find: '/proc/17916/task/17916/fdinfo/5': No such file or directory
find: '/proc/17916/fdinfo/6': No such file or directory
/usr/bin/chage
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/mount
/usr/bin/su
/usr/bin/umount
```

```
/usr/bin/write
/usr/bin/pkexec
/usr/bin/chfn
/usr/bin/crontab
/usr/bin/chsh
/usr/bin/at
/usr/bin/sudo
/usr/bin/locate
/usr/bin/passwd
/usr/bin/fusermount
/usr/bin/screen
/usr/sbin/grub2-set-bootflag
/usr/sbin/unix_chkpwd
/usr/sbin/pam_timestamp_check
/usr/sbin/mount.nfs
/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1
/usr/libexec/dbus-1/dbus-daemon-launch-helper
/usr/libexec/utempter/utempter
/usr/libexec/openssh/ssh-keysign
/usr/libexec/cockpit-session
/usr/libexec/sssd/krb5_child
/usr/libexec/sssd/ldap_child
/usr/libexec/sssd/selinux_child
/usr/libexec/sssd/proxy_child
/usr/libexec/qemu-bridge-helper
/usr/libexec/spice-gtk-x86_64/spice-client-glib-usb-acl-helper
```

## 2.2 - Inheritance Flag

Le SGID bit peut également être affecté à un répertoire. De cette façon, les fichiers et répertoires créés à l'intérieur auront comme groupe le groupe du répertoire parent. Ce droit s'appelle donc l'**Inheritance Flag** ou le **Drapeau d'Héritage**.

Par exemple :

```
[root@centos8 trainee]# cd /tmp
[root@centos8 tmp]# mkdir inherit
[root@centos8 tmp]# chown root:trainee inherit
[root@centos8 tmp]# chmod g+s inherit
[root@centos8 tmp]# touch inherit/test.txt
[root@centos8 tmp]# mkdir inherit/testrep
[root@centos8 tmp]# cd inherit; ls -l
total 0
drwxr-sr-x. 2 root trainee 6 Apr 21 04:50 testrep
-rw-r--r--. 1 root trainee 0 Apr 21 04:50 test.txt
```



**Important :** Notez que malgré le fait que root a créé les deux objets, ceux-ci ne sont pas associés avec le groupe **root** mais avec le groupe **trainee**, le groupe du répertoire parent (inherit). Notez aussi que le système a posé le drapeau d'héritage sur le sous-répertoire **testrep**.

## 2.3 - Sticky bit

Il existe un dernier cas qui s'appelle le sticky bit. Le sticky bit est utilisé pour des répertoires ou tout le monde a tous les droits. Dans ce cas, tout le monde peut supprimer des fichiers dans le répertoire. En ajoutant le sticky bit, uniquement le propriétaire du fichier peut le supprimer.

```
# chmod o+t /répertoire
```

ou

```
# chmod 1777 /répertoire
```

Par exemple :

```
[root@centos8 inherit]# mkdir /tmp/repertoire_public; cd /tmp; chmod o+t repertoire_public
[root@centos8 tmp]# ls -l | grep repertoire_public
drwxr-xr-t. 2 root root          6 Apr 21 04:53 repertoire_public
```

## LAB #3 - Les Droits Unix Avancés

### 3.1 - Les ACL

Au delà des droits étendus d'Unix, Linux utilise un système d'ACL pour permettre une meilleure gestion des droits sur des fichiers.

Pour connaître les ACL positionnés sur un fichier, il convient d'utiliser la commande **getfacl** :

```
[root@centos8 tmp]# getfacl /home/trainee/tux.jpg
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/trainee/tux.jpg
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Pour positionner des ACL sur un fichier, il convient d'utiliser la commande **setfacl** :

```
[root@centos8 tmp]# setfacl --set u::rwx,g::rx,o::-,u:trainee:rw /home/trainee/tux.jpg
[root@centos8 tmp]# getfacl /home/trainee/tux.jpg
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/trainee/tux.jpg
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:trainee:rw-
```

```
group::r-x  
mask::rwx  
other::---
```



**Important** - Veuillez noter l'apparition de la ligne **mask**. Le mask indique les permissions maximales qui peuvent être accordées à un utilisateur ou un groupe tiers.

Regardez maintenant l'effet des ACL sur un répertoire. Créez le répertoire /home/trainee/rep1 :

```
[root@centos8 tmp]# mkdir /home/trainee/rep1
```

Positionnez des ACL le répertoire avec la commande **setfacl** :

```
[root@centos8 tmp]# setfacl --set d:u::r,d:g::-,d:o::-- /home/trainee/rep1
```

Notez l'utilisation de la lettre **d** pour indiquer une permission *par défaut*.

Créez maintenant un fichier appelé fichier1 dans /home/trainee/rep1 :

```
[root@centos8 tmp]# touch /home/trainee/rep1/fichier1
```

Utilisez la commande **getfacl** pour visualiser le résultat :

```
[root@centos8 tmp]# getfacl /home/trainee/rep1  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: home/trainee/rep1  
# owner: root  
# group: root  
user::rwx  
group::r-x  
other::r-x
```

```
default:user::r--
default:group::---
default:other::---

[root@centos8 tmp]# getfacl /home/trainee/repl/fichier1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/trainee/repl/fichier1
# owner: root
# group: root
user::r--
group::---
other::---
```

Notez que le fichier créé possède les ACL positionnés sur le répertoire repl.

Dernièrement, les systèmes de sauvegarde classiques sous Linux ne peuvent pas sauvegarder les ACL, sauf l'outil **star**. Si vous n'utilisez pas **star**, il convient donc de sauvegarder les ACL dans un fichier grâce à la commande suivante :

```
[root@centos8 tmp]# cd /home/trainee/repl
[root@centos8 repl]# getfacl -R --skip-base . > backup.acl
[root@centos8 repl]# cat backup.acl
# file: .
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x
default:user::r--
default:group::---
default:other::---
```

La restauration des ACL se fait avec la commande **setfacl** :

```
# setfacl --restore=backup.acl [Entrée]
```

## Options des Commandes

Les options de la commande **getfacl** sont :

```
[root@centos8 tmp]# getfacl --help
getfacl 2.2.53 -- get file access control lists
Usage: getfacl [-aceEsRLPtpndvh] file ...
-a, --access           display the file access control list only
-d, --default          display the default access control list only
-c, --omit-header      do not display the comment header
-e, --all-effective    print all effective rights
-E, --no-effective     print no effective rights
-s, --skip-base        skip files that only have the base entries
-R, --recursive        recurse into subdirectories
-L, --logical          logical walk, follow symbolic links
-P, --physical         physical walk, do not follow symbolic links
-t, --tabular          use tabular output format
-n, --numeric          print numeric user/group identifiers
-p, --absolute-names   don't strip leading '/' in pathnames
-v, --version          print version and exit
-h, --help              this help text
```

Les options de la commande **setfacl** sont :

```
[root@centos8 tmp]# setfacl --help
setfacl 2.2.53 -- set file access control lists
Usage: setfacl [-bkndRLP] { -m|-M|-x|-X ... } file ...
-m, --modify=acl       modify the current ACL(s) of file(s)
-M, --modify-file=file read ACL entries to modify from file
-x, --remove=acl       remove entries from the ACL(s) of file(s)
-X, --remove-file=file read ACL entries to remove from file
-b, --remove-all       remove all extended ACL entries
-k, --remove-default   remove the default ACL
```

--set=acl	set the ACL of file(s), replacing the current ACL
--set-file=file	read ACL entries to set from file
--mask	do recalculate the effective rights mask
-n, --no-mask	don't recalculate the effective rights mask
-d, --default	operations apply to the default ACL
-R, --recursive	reurse into subdirectories
-L, --logical	logical walk, follow symbolic links
-P, --physical	physical walk, do not follow symbolic links
--restore=file	restore ACLs (inverse of `getfacl -R`)
--test	test mode (ACLs are not modified)
-v, --version	print version and exit
-h, --help	this help text

## 3.2 - Les Attributs Etendus

Les attributs s'ajoutent aux caractéristiques classiques d'un fichier dans un système de fichiers Ext2/Ext3/Ext4, JFS, ReiserFS, XFS et Btrfs.

Les principaux attributs sont :

Attribut	Description
a	Fichier journal - uniquement l'ajout de données au fichier est permis. Le fichier ne peut pas être détruit
i	Le fichier ne peut ni être modifié, ni être détruit, ni être déplacé. Le placement d'un lien sur le fichier n'est pas permis
s	Le fichier sera physiquement détruit lors de sa suppression
D	Répertoire synchrone
S	Fichier synchrone
A	La date et l'heure de dernier accès ne seront pas mises à jour



**Important** - Un fichier synchrone et un répertoire synchrone impliquent que les modifications seront immédiatement inscrites sur disque.

Les commandes associées avec les attributs sont :

Commande	description
chattr	Modifie les attributs
lsattr	Visualise les attributs

Pour mieux comprendre, créez le répertoire **/root/attributs/rep** :

```
[root@centos8 rep1]# cd /root
[root@centos8 ~]# mkdir -p attributs/rep
```

Créez ensuite les fichier **fichier** et **rep/fichier1** :

```
[root@centos8 ~]# touch attributs/fichier
[root@centos8 ~]# touch attributs/rep/fichier1
```

Modifiez les attributs d'une manière récursive sur le répertoire **attributs** :

```
[root@centos8 ~]# chattr +i -R attributs/
```

Visualisez les attributs de l'arborescence **attributs** :

```
[root@centos8 ~]# lsattr -R attributs
----i----- attributs/rep

attributs/rep:
----i----- attributs/rep/fichier1

----i----- attributs/fichier
```



**Important** - Notez que l'attribut **e** sous Ext4 indique l'utilisation des **Extents**. Cet attribut ne peut pas être enlever avec la commande **chattr**. Les Extents seront couverts dans le



## cours **Gestion des Disques, des Systèmes de Fichiers et le Swap.**

Essayez maintenant de déplacer le fichier **fichier**. Vous obtiendrez un résultat similaire à celui-ci :

```
[root@centos8 ~]# cd attributs; mv /root/attributs/fichier /root/attributs/rep/fichier  
mv: cannot move '/root/attributs/fichier' to '/root/attributs/rep/fichier': Operation not permitted
```

Copyright © 2023 Hugh Norris.

From:

<https://ittraining.team/> - **www.ittraining.team**



Permanent link:

<https://ittraining.team/doku.php?id=elearning:workbooks:centos:8:junior:l108>

Last update: **2023/08/25 01:09**